

## **Baubestimmungen Seifenkistenrennen Igis**

### **Allgemeines**

1. Die Seifenkiste muss über eine sichere Bremse, sichere Lenkung und einen festen Fahrersitz verfügen.
2. Die Seifenkiste muss so konstruiert sein, dass alle Teile, insbesondere Bremsen und Lenkung ohne aufwendige Demontage von Karosserieteilen kontrolliert werden können.
3. Vorrichtungen, welche das Starten erleichtern oder beschleunigend unterstützen, sind nicht erlaubt.
4. Für die Befestigung, Konstruktion und Wirksamkeit sämtlicher sicherheitsrelevanten Teile (Achsen, Bremsen, Lenkung, Sitz, Karosserie etc. wie z.B. mit durchgehenden Schrauben und gesicherten Muttern) ist der Teilnehmer bzw. die erziehungsberechtigte Person selber verantwortlich.
5. Zusatzgewichte dürfen verwendet werden, müssen jedoch fest montiert sein.
6. Gewichte am Körper oder Kleidern des Fahrers sind verboten.

### **Wagenaufbau, Fahrersitz**

1. Der Fahrzeugboden muss so geschlossen sein, dass der Fahrer von jeglichem Asphalt-Kontakt geschützt ist.
2. Es dürfen nur nicht splitternde Sichtscheiben verwendet werden.
3. Vorstehende spitze Teile der Karosserie und des Innenraums, welche bei einem Unfall die Zuschauer und / oder den Fahrer verletzen könnten sind verboten (Hörner als Kühlerfigur usw.../ überlange Schrauben usw...).
4. Nägel und Holzschrauben als tragendes Befestigungselement sind nicht erlaubt.

### **Gewicht der Seifenkiste**

1. Die leere Seifenkiste darf max. 60 kg wiegen.

### **Sicherheit**

1. Bei sitzender oder aufrechter Haltung sind Sicherheitsgurte verboten.
2. Liegende Fahrerposition ist nicht erlaubt.

### **Technische Kontrolle**

1. Der Technisch-Delegierte kann alle Seifenkisten jederzeit auf Sicherheit und Einhaltung der Baubestimmungen prüfen.